



Nom du produit \*

## Jeu d'extracteurs universels à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide






Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-30+SP

Gammes 20+SP

Code à barre 4021176181085



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	350 mm	13 3/4 inch
	Profondeur de serrage	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Poids	18.12 kg	



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Accessoires

**Réf.**

**Nom du produit**

K-600-025

Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO