



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 2 bracci con griffe di estrazione sottili, a regolazione rapida, in set






Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 20-30+SP

Serie 20+SP

EAN 4021176181085



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	350 mm	13 3/4 inch
	Profondità di serraggio	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Esagono esterno	27 mm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Peso	18.12 kg	



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Acessori

**Num. art.**

**Nome del prodotto**

K-600-025

Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO