



Nazwa produktu \*

## 2-ramienny ściągnacz uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami w zestawie






Do ściągnięcia łożysk, kół zębatach, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-30+SP

Seria 20+SP

EAN 4021176181085



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	350 mm	13 3/4 inch
	Głębokość mocowania	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Ciężar	18.12 kg	



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO