



Nome do produto \*


## Extrator universal de 2 braços com ganchos de extração finos e de ajuste rápido no conjunto

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-30+SP

Série 20+SP

EAN 4021176181085



	<b>Características</b>	<b>Métrico</b>	<b>Polegada</b>
	Extensão externa	350 mm	13 3/4 inch
	Profundidade de fixação	200/300/400 mm	7 7/8; 11 7/8; 15 3/4 inch
	Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono externo	27 mm	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	18.12 kg	



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão