



Produktnavn

2-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-30+S

Serie 20+S

EAN 4021176756719



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Spænddybde	200 mm	7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Udvendig sekskant	27 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	9 t	9.5 US t
	Maks. drejningsmoment	250 Nm	184 ft lb
	Vægt	7.37 kg	
	Rum nedenunder	6,5 mm	1/4 inch
	Rum ved siden af	52 mm	2 1/16 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
626300	Mekanisk trykspindel.
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
20-30-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler