



Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami




Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-30+S

Seria 20+S

EAN 4021176756719



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	9 t	9.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	184 ft lb
	Ciężar	7.37 kg	
	Przestrzeń poniżej	6,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	52 mm	2 1/16 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.




### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-203-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
20-30-T	Poprzeczka 2-ramienna

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
3-303-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-403-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-503-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO