



Nome do produto

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração fino de ajuste rápido

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 20-30+S

Série 20+S

EAN 4021176756719



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Hexágono externo	27 mm	
max.	Carga máxima permitida	9 t	9.5 US t
	Binário máx.	250 Nm	184 ft lb
	Peso	7.37 kg	
	Quarto abaixo	6,5 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	52 mm	2 1/16 inch
J _x	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
626300	Eixo de compressão mecânico.
3-203-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
20-30-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
3-303-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
3-403-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
3-503-P	2 ganchos de extração finos de ajuste rápido (par)
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão