



产品名称

## 通用两爪拉马带快速调节的细拉马爪

用于在紧密或难以接近的空间内拆卸轴承、齿轮、圆盘等

编号 20-30+S

系列 20+S

EAN 4021176756719



### 技术规格

公制

英制

	跨度	65 - 350 mm	2 5/8 - 13 3/4 inch
	深度	200 mm	7 7/8 inch
	内部使用扩展	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	六角驱动 (公)	27 mm	
max.	最大负载	9 t	9.5 US t
	最大扭矩	250 Nm	184 ft lb
	重量	7.37 kg	
	下方空间	6,5 mm	1/4 inch
	邻近空间	52 mm	2 1/16 inch
	拉马爪数量	2	2




## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
626300	机械压力主轴。
3-203-P	两只快速调节细拉马爪（对）
20-30-T	两爪横杆

## 附件

编号	产品名称
3-303-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-403-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-503-P	两只快速调节细拉马爪（对）
K-600-025	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件