



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec vis hydraulique longue et griffes d'extraction à réglage rapide(y compris la vis mécanique)

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 20-3+B

Gammes 20+B

Code à barre 4021176885853



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
Щ	Capacité de serrage extérieure	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
\Box	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	12 mm	
max.	Moment de couple max.	300 Nm	
max.	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
7,7	Poids	8.9 kg	
± †	Espace ci-dessous	20 mm	3/4 inch
* 	Pièce à côté	67 mm	2 5/8 inch
x	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
3-202-P	2 griffes d'extraction à réglage rapide (paire)
20-3-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
3-202-E	Griffe individuelle

Contenu

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue



Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
кет.	Nom au proauit

WT-010 Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP