



Nazwa produktu *

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-3+B

Seria 20+B

EAN 4021176885853



Cecha techniczna

	Odległość mocowania zewnętrzna	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	12 mm	
	Maksymalny moment obrotowy	300 Nm	
	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Ciężar	8.9 kg	
	Przestrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
3-202-P	2 szybkoprzestawne ramiona ściągarza (para)
20-3-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
3-202-E	Ramię ściągarza, pojedyncze

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne



Zawarty również w

Numer artykułu

Nazwa produktu

WT-010

Asortyment ściągaczy "Pojazdy użytkowe" TOP