



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com gancho de extração de ajuste rápido e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 20-3+B

Série 20+B

EAN 4021176885853



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
 Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
 Extensão interna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
 Hexágono externo	12 mm	
 Binário máx. max.	300 Nm	
 Carga máxima permitida max.	10 t	11 US t
 Peso	8.9 kg	
 Quarto abaixo	20 mm	3/4 inch
 Quarto de drenagem secundária	67 mm	2 5/8 inch
 Número de ganchos	2	2



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-02	Eixo hidráulico longo
3-202-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
20-3-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
3-202-E	Ganchos individuais

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
8-02	Eixo hidráulico longo



Está também incluído em

Artigo Nº

Nome do produto

WT-010

Gama de extratores - Veículos comerciais - TOP