



Nombre del producto *

Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-3+C

Serie 20+C

EAN 4021176039751



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	200 mm	7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Hexágono exterior	27 mm	
max.	Carga máxima admisible	8,5 t	9 US t
	Momento de giro máximo	300 Nm	221 ft lb
	Peso	7.2 kg	
	Espacio debajo	20 mm	3/4 inch
	Espacio adyacente	67 mm	2 5/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Es parte de

Núm. art.

Nombre del producto

20-ST+C

Caballete de exhibición para extractores de 2 brazos