



Название артикула *

Универсальный двухзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 20-3+C

Серия 20+C

штрих-код 4021176039751



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Глубина фиксации	200 mm	7 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Наружный шестигранник	27 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	8,5 t	9 US t
	max. Максимальный момент силы	300 Nm	221 ft lb
	Вес	7.2 kg	
	Raum unterhalb	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	67 mm	2 5/8 inch
	Число захватов	2	2



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.



является частью

№ арт.

Название артикула

20-ST+C

Дисплей для двухзахватных съёмников