



Nom du produit

Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-3+S

Gammes 20+S

Code à barre 4021176756634



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
max.	Charge maximale admissible	9 t	9.5 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	6.885 kg	
	Espace ci-dessous	6,5 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	52 mm	2 1/16 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
3-203-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
20-3-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
3-303-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-403-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
3-503-P	2 griffes d'extraction minces à réglage rapide (paire)
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Parti du

Réf.	Nom du produit
20-ST+S	Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces



Pièce de rechange de

Réf.

Nom du produit

20-ST+S

Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces

Est aussi inclus dans

Réf.

Nom du produit

WT-010

Assortiment d'extracteurs – véhicules utilitaires – TOP