



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami


Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 20-3+S

Seria 20+S

EAN 4021176756634



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	65 - 250 mm	2 5/8 - 9 7/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 340 mm	7 1/8 - 13 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	9 t	9.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	184 ft lb
	Ciężar	6.885 kg	
	Przestrzeń poniżej	6,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	52 mm	2 1/16 inch
J _x	Liczba ramion	2	2



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
3-203-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
20-3-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
3-303-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-403-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
3-503-P	2 smukłe, szybkoprzestawne ramiona ściągacza (para)
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

Stanowi część

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-ST+S	Ekspozytor sprzedażowy do ściągaczy 2-ramiennych ze smukłymi ramionami



Jest częścią zamienną do

Numer artykułu	Nazwa produktu
20-ST+S	Ekspozytor sprzedażowy do ściągaczy 2-ramiennych ze smukłymi ramionami

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-010	Asortyment ściągaczy "Pojazdy użytkowe" TOP