



产品名称 *

通用两爪拉马带长液压主轴和延长爪（包含机械压力螺钉）









用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-4-3-B

系列 20-B

EAN 4021176885952



| 技术规格 | 公制 | 英制 |
|---|--------------|----------------------|
|  跨度 | 80 - 520 mm | 3 3/16 - 20 1/2 inch |
|  深度 | 300 mm | 11 7/8 inch |
|  内部使用扩展 | 200 - 590 mm | 7 7/8 - 23 inch |
|  六角驱动（公） | 36 mm | |
| max. 最大负载 | 15 t | 16.5 US t |
|  重量 | 17.8 kg | |
|  下方空间 | 20 mm | 3/4 inch |
|  邻近空间 | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  拉马爪数量 | 2 | 2 |



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

| 编号 | 产品名称 |
|---------|-------------|
| 8-1-B | 长液压主轴 |
| 3-300-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 20-4-T | 两爪横杆 |

附件

| 编号 | 产品名称 |
|---------|-------------|
| 633400 | 机械压力主轴。 |
| 3-200-P | 两只拉马爪（对） |
| 3-400-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 3-500-P | 两个延长的拉马爪（对） |
| 3-300-E | 拉马爪带延长杆（单个） |
| 3-250-P | 两只拉马爪（对） |



可以交替使用

| 编号 | 产品名称 |
|---------|---------------|
| 3-201-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-301-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-401-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-501-P | 两只细拉马爪（对） |
| 3-202-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-302-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-402-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-502-P | 两只快速调节拉马爪（对） |
| 3-203-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-303-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-403-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |
| 3-503-P | 两只快速调节细拉马爪（对） |