



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel og forlænget aftrækningskrog (inklusive mekanisk spindel)









Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-4-4-B

Serie 20-B

EAN 4021176885969



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Spænddybde	400 mm	15 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
	Udvendig sekskant	36 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	15 t	16.5 US t
	Vægt	18.9 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
8-1-B	Lang hydraulisk spindel
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-4-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
633400	Mekanisk trykspindel.
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-400-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)