



产品名称 \*

## 通用两爪拉马带延长爪

用于拆卸轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-4-5

系列 20

EAN 4021176467554



技术规格	公制	英制
 跨度	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
 深度	500 mm	19 3/4 inch
 内部使用扩展	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
 六角驱动 (公)	36 mm	
 max. 最大扭矩	400 Nm	
 max. 最大负载	12,0 t	1 US t
 重量	16.6 kg	
 下方空间	20 mm	3/4 inch
 邻近空间	67 mm	2 5/8 inch
 J <sup>x</sup> 拉马爪数量	2	2



## 技术



### 滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



### 臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



### 开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



## 配件

编号	产品名称
633400	机械压力主轴。
3-500-P	两个延长的拉马爪（对）
20-4-T	两爪横杆

## 附件

编号	产品名称
8-1-B	长液压主轴
9-1	辅助液压油缸。
9-2	辅助液压油缸。
9-3	辅助液压油缸。
3-200-P	两只拉马爪（对）
3-300-P	两个延长的拉马爪（对）
3-400-P	两个延长的拉马爪（对）
3-500-E	拉马爪带延长杆（单个）
3-250-P	两只拉马爪（对）



## 可以交替使用

编号	产品名称
3-201-P	两只细拉马爪（对）
3-301-P	两只细拉马爪（对）
3-401-P	两只细拉马爪（对）
3-501-P	两只细拉马爪（对）
3-202-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-402-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-502-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-203-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-303-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-403-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-503-P	两只快速调节细拉马爪（对）