



Nombre del producto *

Extractor universal de 2 brazos con profundidad regulable y husillo hidráulico largo (con husillo mecánico)









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 20-4-H

Serie 20-H

EAN 4021176227981



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
	Profundidad de sujeción	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
max.	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
 max.	Momento de giro máximo	45 Nm	33 ft lb
	Peso	24.21 kg	
	Espacio debajo	25 mm	1 inch
	Espacio adyacente	85 mm	3 3/8 inch
 x	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
8-1-B	Husillo hidráulico largo
4-SP-P	2 ganchos de extracción con longitud ajustable (par)
637350	Husillo mecánico.
20-4-T	Travesaño de 2 brazos
633500	Husillo mecánico.

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
11-520	Travesaño para extractor 11-1
4-SP-E	Gancho de extracción (unidad)
637350	Husillo mecánico.