



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com profundidade de fixação ajustável e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 20-4-H

Série 20-H

EAN 4021176227981



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	80 - 520 mm	3 3/16 - 20 1/2 inch
 Profundidade de fixação	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
 Extensão interna	200 - 590 mm	7 7/8 - 23 inch
 max. Carga máxima permitida	15 t	16.5 US t
 max. Binário máx.	45 Nm	33 ft lb
 Peso	24.21 kg	
 Quarto abaixo	25 mm	1 inch
 Quarto de drenagem secundária	85 mm	3 3/8 inch
 Número de ganchos	2	2



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com
função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-1-B	Eixo hidráulico longo
4-SP-P	2 ganchos de extração de comprimento ajustável (par)
637350	Eixo de compressão mecânico.
20-4-T	Travessa de 2 braços
633500	Eixo de compressão mecânico.

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
11-520	Travessa para extrator 11-1
4-SP-E	1 gancho de extração (individual)
637350	Eixo de compressão mecânico.