



商品名 *

2本アームユニバーサルプーラー 、長い油圧スピンドル、爪延長部 付（メカニカルスピンドルを含む ）


特にしっかりはまっているベアリング、歯車、デ
ィスク等のプーリングに。

商品番号 20-40-4-B

シリーズ 20-B

JANコード 4021176885990



| 技術属性 | メートル | インペリアル |
|--|--------------|--------------------------|
|  スパン 外側 | 80 - 650 mm | 3 3/16 - 25 5/8 inch |
|  クランプ深さ | 400 mm | 15 3/4 inch |
|  クランプ幅 内側 | 200 - 710 mm | 7 7/8 - 28 13/32 inch |
|  外側六角 | 36 mm | |
| max. 最大許容負荷 | 15 t | 16.5 US t |
|  重量 | 20.3 kg | |
|  下部の空間 | 20 mm | 3/4 inch |
|  隣接する空間 | 67 mm | 2 5/8 inch |
|  フックの数 | 2 | 2 |



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



油圧

油圧機能を使ったプーラー工具



交換部品

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|-------------|
| 8-1-B | 長い油圧スピンドル |
| 3-400-P | 爪延長部2個（ペア） |
| 20-40-T | 2本アームクロスビーム |

付属品

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|---------------|
| 633400 | メカニカルスピンドル |
| 3-200-P | 爪（ペア）2個 |
| 3-300-P | 爪延長部2個（ペア） |
| 3-500-P | 爪延長部2個（ペア） |
| 3-400-E | 1個の延長された爪(個別) |
| 3-250-P | 爪（ペア）2個 |



選択肢として次のものとも使用可能

| 商品番号 | 商品名 |
|---------|----------------------|
| 3-201-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-301-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-401-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-501-P | 薄爪（ペア）2個 |
| 3-202-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-302-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-402-P | クイックアジャスタブルの爪（ペア）2個 |
| 3-203-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-303-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-403-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-503-P | クイックアジャスタブルの薄爪（ペア）2個 |
| 3-502-S | クイックアジャスタブルの爪（セット）3個 |