



Produktnavn *

2-armet universalaftrækker med forlænget aftrækningskrog











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-40-4

Serie 20

EAN 4021176730641



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Spænddybde	400 mm	15 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 inch
	Udvendig sekskant	36 mm	
	Maks. drejningsmoment	400 Nm	
	Maksimal tilladt belastning	12,0 t	1 US t
	Vægt	17.67 kg	
	Rum nedenunder	20 mm	3/4 inch
	Rum ved siden af	67 mm	2 5/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
633400	Mekanisk trykspindel.
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
20-40-T	2-armet travers
626400	Mekanisk trykspindel.

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
8-1-B	Lang hydraulisk spindel
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-400-E	1 forlænget aftrækningskrog (enkeltvis)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
3-201-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-301-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-401-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-501-P	2 smalle aftrækningskroge (par)
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-203-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-303-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-403-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-503-P	2 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)