



产品名称 *

通用两爪拉马带长液压主轴和延长爪（包含机械压力螺钉）









用于拉拔特别大的轴承、齿轮、圆盘等。

编号 20-40-5-B

系列 20-B

EAN 4021176886003



技术规格	公制	英制
 跨度	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
 深度	500 mm	19 3/4 inch
 内部使用扩展	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
 六角驱动（公）	36 mm	
max. 最大负载	15 t	16.5 US t
 重量	25.69 kg	
 下方空间	20 mm	3/4 inch
 邻近空间	67 mm	2 5/8 inch
 拉马爪数量	2	2



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



液压

具有液压功能的拉马。



配件

编号	产品名称
8-1-B	长液压主轴
3-500-P	两个延长的拉马爪（对）
20-40-T	两爪横杆

附件

编号	产品名称
633400	机械压力主轴。
3-200-P	两只拉马爪（对）
3-300-P	两个延长的拉马爪（对）
3-400-P	两个延长的拉马爪（对）
3-500-E	拉马爪带延长杆（单个）
3-250-P	两只拉马爪（对）



可以交替使用

编号	产品名称
3-201-P	两只细拉马爪（对）
3-301-P	两只细拉马爪（对）
3-401-P	两只细拉马爪（对）
3-501-P	两只细拉马爪（对）
3-202-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-302-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-402-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-502-P	两只快速调节拉马爪（对）
3-203-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-303-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-403-P	两只快速调节细拉马爪（对）
3-503-P	两只快速调节细拉马爪（对）