



Produktnavn

2-armet universalaftrækker med indstillelig spændingsdybde










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 20-40-AV

Serie 20-AV/20-5

EAN 4021176973222



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Spænddybde	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
	Udvendig sekskant	36 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	12 t	1 US t
	Maks. drejningsmoment	400 Nm	295 ft lb
	Vægt	20 kg	
	Rum nedenunder	25 mm	1 inch
	Rum ved siden af	85 mm	3 3/8 inch
	Antal kroge	2	2



Teknologier



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
633500	Mekanisk trykspindel.
4-SP-P	2 aftrækningskroge med indstillelig længde (par)
20-40-T	2-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
8-1-B	Lang hydraulisk spindel
9-1	Hydraulisk reservepresse
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
11-520	Travers til aftrækker 11-1
3-200-P	2 aftrækningskroge (par)
3-300-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-400-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-500-P	2 forlængede aftrækningskroge (par)
3-200-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
4-SP-E	1 aftrækningskrog (enkeltvis)
3-250-P	2 aftrækningskroge (par)



Kan også anvendes sammen med

Varenr.	Produktnavn
9-2	Hydraulisk reservepresse
9-3	Hydraulisk reservepresse
3-202-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-302-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-402-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)
3-502-P	2 hurtigt justerbare aftrækningskroge (par)