



Nome del prodotto

Estrattore universale a 2 bracci con profondità di serraggio regolabile

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 20-40-AV

Serie 20-AV/20-5

EAN 4021176973222



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Profondità di serraggio	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Ampiezza di serraggio interna	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
	Esagono esterno	36 mm	
max.	Carico massimo consentito	12 t	1 US t
	Coppia massima	400 Nm	295 ft lb
	Peso	20 kg	
	Spazio sotto	25 mm	1 inch
	Spazio adiacente	85 mm	3 3/8 inch
	Numero delle griffe	2	2



Tecnologie



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
633500	Vite di pressione meccanica.
4-SP-P	2 griffe con lunghezza regolabile (paio)
20-40-T	Traversa a 2 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
8-1-B	Vite idraulica lunga
9-1	Pressa idraulica supplementare
9-2	Pressa idraulica supplementare
9-3	Pressa idraulica supplementare
11-520	Traversa per estrattore 11-1
3-200-P	2 griffe (paio)
3-300-P	2 griffe allungate (paio)
3-400-P	2 griffe allungate (paio)
3-500-P	2 griffe allungate (paio)
3-200-E	Griffa (singola)
4-SP-E	Griffa (singola)
3-250-P	2 griffe (paio)



Utilizzi alternativi

Num. art.	Nome del prodotto
9-2	Pressa idraulica supplementare
9-3	Pressa idraulica supplementare
3-202-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
3-302-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
3-402-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)
3-502-P	2 griffe a regolazione rapida (paio)