



Nazwa produktu

Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z regulowaną głębokością mocowania









Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 20-40-AV

Seria 20-AV/20-5

EAN 4021176973222



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Głębokość mocowania	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	36 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	12 t	1 US t
 max.	Maksymalny moment obrotowy	400 Nm	295 ft lb
	Ciężar	20 kg	
	Przeźrzeń poniżej	25 mm	1 inch
	Raum nebendran	85 mm	3 3/8 inch
 x	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
633500	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
4-SP-P	2 ramiona ściągnacza z regulacją długości (para)
20-40-T	Poprzeczka 2-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-1-B	Długie wrzeciono hydrauliczne
9-1	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-3	Hydrauliczna prasa dodatkowa
11-520	Poprzeczka do ściągnacza 11-1
3-200-P	2 ramiona ściągnacza (para)
3-300-P	2 przedłużane ramiona ściągnacza (para)
3-400-P	2 przedłużane ramiona ściągnacza (para)
3-500-P	2 przedłużane ramiona ściągnacza (para)
3-200-E	Ramię ściągnacza (pojedyncze)
4-SP-E	Ramię ściągnacza (pojedyncze)
3-250-P	2 ramiona ściągnacza (para)



Można również stosować z

Numer artykułu	Nazwa produktu
9-2	Hydrauliczna prasa dodatkowa
9-3	Hydrauliczna prasa dodatkowa
3-202-P	2 szybkoprzewodzące ramiona ściągnicze (para)
3-302-P	2 szybkoprzewodzące ramiona ściągnicze (para)
3-402-P	2 szybkoprzewodzące ramiona ściągnicze (para)
3-502-P	2 szybkoprzewodzące ramiona ściągnicze (para)