



Nome do produto

## Extrator universal de 2 braços com profundidade de fixação ajustável











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 20-40-AV

Série 20-AV/20-5

EAN 4021176973222



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
 Profundidade de fixação	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
 Extensão interna	200 - 710 mm	7 7/8 - 28 13/32 inch
 Hexágono externo	36 mm	
 max. Carga máxima permitida	12 t	1 US t
 max. Binário máx.	400 Nm	295 ft lb
 Peso	20 kg	
 Quarto abaixo	25 mm	1 inch
 Quarto de drenagem secundária	85 mm	3 3/8 inch
 Número de ganchos	2	2



## Tecnologias



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
633500	Eixo de compressão mecânico.
4-SP-P	2 ganchos de extração de comprimento ajustável (par)
20-40-T	Travessa de 2 braços

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-1-B	Eixo hidráulico longo
9-1	Prensa hidráulica auxiliar
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
11-520	Travessa para extrator 11-1
3-200-P	2 ganchos de extração (par)
3-300-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
3-400-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
3-500-P	2 ganchos de extração prolongados (par)
3-200-E	1 gancho de extração (individual)
4-SP-E	1 gancho de extração (individual)
3-250-P	2 ganchos de extração (par)



Em alternativa pode ser utilizado com

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
9-2	Prensa hidráulica auxiliar
9-3	Prensa hidráulica auxiliar
3-202-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
3-302-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
3-402-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)
3-502-P	2 ganchos de extração de ajuste rápido (par)