



Nombre del producto \*


## Extractor universal de 2 brazos con profundidad regulable y husillo hidráulico largo (con husillo mecánico)









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 20-40-H

Serie 20-H

EAN 4021176732218



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Profundidad de sujeción	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Envergadura de sujeción interior	200 - 710 mm	7 7/8 - 28.13/32 inch
max.	Carga máxima admisible	15 t	16.5 US t
	Momento de giro máximo	45 Nm	33 ft lb
	Peso	28.29 kg	
	Espacio debajo	25 mm	1 inch
	Espacio adyacente	85 mm	3 3/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con  
función hidráulica.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-1-B	Husillo hidráulico largo
4-SP-P	2 ganchos de extracción con longitud ajustable (par)
20-40-T	Travesaño de 2 brazos

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
11-650	Travesaño para extractor 11-2
4-SP-E	Gancho de extracción (unidad)
637350	Husillo mecánico.

## Consiste en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-1-B	Husillo hidráulico largo