



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable et vis hydraulique longue (y compris la vis mécanique)









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 20-40-H

Gammes 20-H

Code à barre 4021176732218



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
	Profondeur de serrage	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	200 - 710 mm	7 7/8 - 28.13/32 inch
max.	Charge maximale admissible	15 t	16.5 US t
 max.	Moment de couple max.	45 Nm	33 ft lb
	Poids	28.29 kg	
	Espace ci-dessous	25 mm	1 inch
	Pièce à côté	85 mm	3 3/8 inch
 x	Nombre de crochets	2	2



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-1-B	Vis hydraulique longue
4-SP-P	2 griffes d'extraction à longueur réglables (paire)
20-40-T	Traverse à 2 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
11-650	Entretoise pour extracteur 11-2
4-SP-E	Griffes d'extraction (individuelles)
637350	Vis d'extraction mécanique.

Contenu

Réf.	Nom du produit
8-1-B	Vis hydraulique longue