



Nome do produto *

Extrator universal de 2 braços com profundidade de fixação ajustável e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 20-40-H

Série 20-H

EAN 4021176732218



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	80 - 650 mm	3 3/16 - 25 5/8 inch
 Profundidade de fixação	300 - 500 mm	11 7/8 - 19 3/4 inch
 Extensão interna	200 - 710 mm	7 7/8 - 28.13/32 inch
max. Carga máxima permitida	15 t	16.5 US t
 Binário máx.	45 Nm	33 ft lb
 Peso	28.29 kg	
 Quarto abaixo	25 mm	1 inch
 Quarto de drenagem secundária	85 mm	3 3/8 inch
 Número de ganchos	2	2



Tecnologias



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-1-B	Eixo hidráulico longo
4-SP-P	2 ganchos de extração de comprimento ajustável (par)
20-40-T	Travessa de 2 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
11-650	Travessa para extrator 11-2
4-SP-E	1 gancho de extração (individual)
637350	Eixo de compressão mecânico.

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
8-1-B	Eixo hidráulico longo