



Nombre del producto

Extractor universal de 2 brazos con profundidad regulable y husillo hidráulico largo (con husillo mecánico)









Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 20-5-H

Serie 20-H

EAN 4021176228063



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	105 - 750 mm	4 1/8 - 29 1/2 inch
	Profundidad de sujeción	400 - 700 mm	15 3/4 - 27 5/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	340 - 1000 mm	13 3/8 - 40 inch
max.	Carga máxima admisible	20 t	22 US t
	Momento de giro máximo	30 Nm	22 ft lb
	Peso	54 kg	
	Espacio debajo	25 mm	1 inch
	Espacio adyacente	85 mm	3 3/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
8-2-M	Husillo hidráulico largo
5-SP-P	2 ganchos de extracción con longitud ajustable (par)
20-5-T	Travesaño de 2 brazos

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
637350	Husillo mecánico.
5-SP-E	Ganchos (unidad)