



Produkt navn


Salgsdisplay til 2-armede universalaftrækkere med smalle aftrækningskroge








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 20-ST-S

Serie 20-ST-S

EAN 4021176906282



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Spænddybde	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Udvendig sekskant	17-27 mm	
	Maks. drejningsmoment	35 - 250 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	2,5 - 7,0 t	2.5 US t
	Vægt	19.67 kg	
	Antal kroge	2	2



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
20-1-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-10-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-2-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-20-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-3-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-STL	Stander

Består af

Varenr.	Produktnavn
20-1-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-10-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-2-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-20-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-3-S	2-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge
20-STL	Stander