



商品名

2本アームプーラー（薄爪）用ディスプレイスタンド









狭くてなかなか手が届かない隙間のベアリング、歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 20-ST-S

シリーズ 20-ST-S

JANコード 4021176906282



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
 クランプ深さ	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
 クランプ幅 内側	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
 外側六角	17-27 mm	
 最大トルク	35 - 250 Nm	
 最大許容負荷	2,5 - 7,0 t	2.5 US t
 重量	19.67 kg	
 フックの数	2	2



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



交換部品

商品番号	商品名
20-1-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-10-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-2-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-20-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-3-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-STL	スタンド

次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-1-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-10-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-2-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-20-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-3-S	2本アームユニバーサルプーラー、薄爪
20-STL	スタンド