



Nom du produit

## Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-ST+S

Gammes 20-ST+S

Code à barre 4021176998812



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 240 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	17-27 mm	
	Moment de couple max.	35 - 200 Nm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 - 7,0 t	2.5-7.5 US t
	Poids	19.87 kg	
Jx	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
20-STL	Support
20-1+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-10+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-2+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-20+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-3+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide

## Contenu

Réf.	Nom du produit
20-STL	Support
20-1+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-10+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-2+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-20+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide
20-3+S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces à réglage rapide