



Nombre del producto

Caballete de exhibición para extractores de 2 brazos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-ST+

Serie 20-ST+

EAN 4021176668944



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Hexágono exterior	17-27 mm	
	Momento de giro máximo	80 - 300 Nm	
max.	Carga máxima admisible	4,5 - 8,5 t	4.5 US t
	Peso	20.2 kg	
Jx	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
20-1+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-10+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-20+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-3+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-STL	Soporte

Consiste en

Núm. art.	Nombre del producto
20-1+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-10+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-2+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-20+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-3+	Extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente
20-STL	Soporte