



Nombre del producto

## Caballete de exhibición para extractores de 2 brazos

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 20-ST

Serie 20-ST

EAN 4021176010248



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	90 - 250 mm	3 1/2 - 9 7/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	Hexágono exterior	17-27 mm	
max.	Carga máxima admisible	80-300 t	80-300 US t
	Peso	20.16 kg	
	Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
20-1	Extractor de 2 brazos
20-10	Extractor de 2 brazos
20-2	Extractor de 2 brazos
20-20	Extractor de 2 brazos
20-3	Extractor de 2 brazos

## Consiste en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
20-1	Extractor de 2 brazos
20-10	Extractor de 2 brazos
20-2	Extractor de 2 brazos
20-20	Extractor de 2 brazos
20-3	Extractor de 2 brazos
20-STL	Soporte