



Nombre del producto

## Extractor de 2 brazos con garras reversibles











Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 201-0

Serie 201

EAN 4021176026423



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	45 - 110 mm	
	Profundidad de sujeción	75 mm	3 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	1	1
	Hexágono exterior	14 mm	
max.	Carga máxima admisible	1,5 t	1.5 US t
	Momento de giro máximo	25 Nm	18 ft lb
	Peso	0.43 kg	
	Espacio debajo	6 mm	1/4 inch
	Espacio adyacente	14 mm	5/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



## Tecnologías



### **SWITCH**

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
612080	Husillo mecánico.
201-0-T	Travesaño
201-0-75-P	2 ganchos de extracción (par)

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión