



Nom du produit

Extracteur à 2 bras à griffes réversibles











Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 201-0

Gammes 201

Code à barre 4021176026423



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	45 - 110 mm	
	Profondeur de serrage	75 mm	3 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	1	1
	6 pans mâles	14 mm	
max.	Charge maximale admissible	1,5 t	1.5 US t
	Moment de couple max.	25 Nm	18 ft lb
	Poids	0.43 kg	
	Espace ci-dessous	6 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	14 mm	5/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
612080	Vis d'extraction mécanique.
201-0-T	Entretoise
201-0-75-P	2 griffes d'extraction (paire)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO