



Nombre del producto

Extractor de 2 brazos con garras reversibles











Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 201-2

Serie 201

EAN 4021176026676



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	26 - 220 mm	1 1/32 - 8 5/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	80 - 220 mm	
	Profundidad de sujeción	130 mm	5 1/8 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	1	1
	Apertura del pie del gancho de extracción	8 mm	3/8 inch
	Hexágono exterior	22 mm	
max.	Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
	Momento de giro máximo	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	2.44 kg	
	Espacio debajo	7 mm	1/4 inch
	Espacio adyacente	33 mm	1 3/8 inch
	Cantidad de ganchos	2	2



Tecnologías



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
621220	Husillo mecánico.
201-2-T	Travesaño
201-2-130-P	2 ganchos de extracción (par)

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión