



Nome do produto


Extrator universal de 2 braços com gancho de extração reversível









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 201-2

Série 201

EAN 4021176026676



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	26 - 220 mm	1 1/32 - 8 5/8 inch
	Extensão interna	80 - 220 mm	
	Profundidade de fixação	130 mm	5 1/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	1	1
	Abertura do pé do gancho de extração	8 mm	3/8 inch
	Hexágono externo	22 mm	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Binário máx.	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	2.44 kg	
	Quarto abaixo	7 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	33 mm	1 3/8 inch
	Número de ganchos	2	2



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
201-2-T	Travessa
201-2-130-P	2 ganchos de extração (par)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão