



Nom du produit

## Extracteur à 2 bras à griffes réversibles












Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 201-3

Gammes 201

Code à barre 4021176026751



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	112 - 300 mm	
	Profondeur de serrage	260 mm	10 1/4 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	2	2
	Ouverture du pied du crochet d'extraction	8 mm	3/8 inch
	6 pans mâles	27 mm	
	Charge maximale admissible	10 t	11 US t
	Moment de couple max.	250 Nm	184 ft lb
	Poids	5.28 kg	
	Espace ci-dessous	12 mm	1/2 inch
	Pièce à côté	35 mm	1 3/8 inch



	<b>Technisches Attribut</b>	<b>Métrique</b>	<b>Impérial</b>
J <sup>x</sup>	Nombre de crochets	2	2



## Technologies



### **SWITCH**

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
626300	Vis d'extraction mécanique.
201-3-T	Entretoise
201-3-260-P	2 griffes d'extraction (paire)

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO