










Nazwa produktu

## Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 201-3  
 Seria 201  
 EAN 4021176026751



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	37 - 300 mm	1 1/2 - 11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	112 - 300 mm	
	Głębokość mocowania	260 mm	10 1/4 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Otwarcie stopy haka ściągającego	8 mm	3/8 inch
	Zewnętrzny łożyskowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	184 ft lb
	Ciężar	5.28 kg	
	Przeźrzeń poniżej	12 mm	1/2 inch
	Raum nebendran	35 mm	1 3/8 inch
	Liczba ramion	2	2



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-3-T	Poprzeczka ściągacza
201-3-260-P	2 ramiona ściągacza (para)

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO