



Nazwa produktu


Ściągacz 2-ramienny uniwersalny z przestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 201-4

Seria 201

EAN 4021176026836



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	37 - 380 mm	1 1/2 - 15 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	140 - 400 mm	
	Głębokość mocowania	300 mm	11 7/8 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	184 ft lb
	Ciężar	5.62 kg	
	Przeźrzeń poniżej	20 mm	3/4 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Liczba ramion	2	2



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
201-3-T	Poprzeczka ściągacza
201-4-300-P	2 ramiona ściągacza (para)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO