



Nom du produit


Extracteur à 2 bras de rotors de ventilateurs











Les mors particulièrement fins passent par les deux fentes pour saisir l'épaulement du ventilateur.

Réf. 201-S

Gammes 201-S

Code à barre 4021176026911



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	18 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	40 - 100 mm	
	Profondeur de serrage	200 mm	7 7/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	3	3
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	1,5 t	1.5 US t
	Moment de couple max.	30 Nm	22 ft lb
	Poids	1.16 kg	
	Espace ci-dessous	6 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	8,5 mm	3/8 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614250	Vis d'extraction mécanique.
201-1-T	Entretoise
201-S-P	2 griffes d'extraction (paire)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO