



Nazwa produktu

Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z przestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 202-0

Seria 202

EAN 4021176027093



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	45 - 110 mm	
	Głębokość mocowania	75 mm	3 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	1	1
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	14 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	1,5 t	1.5 US t
	Maksymalny moment obrotowy	25 Nm	18 ft lb
	Ciężar	0.59 kg	
	Przeźrzeń poniżej	6 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	14 mm	5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
612080	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
202-0-T	Poprzeczka ściągacza
202-0-75-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO