



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração reversível











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 202-0

Série 202

EAN 4021176027093



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	15 - 100 mm	5/8 - 3 7/8 inch
	Extensão interna	45 - 110 mm	
	Profundidade de fixação	75 mm	3 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	1	1
	Hexágono externo	14 mm	
max.	Carga máxima permitida	1,5 t	1.5 US t
	Binário máx.	25 Nm	18 ft lb
	Peso	0.59 kg	
	Quarto abaixo	6 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	14 mm	5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças
à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
612080	Eixo de compressão mecânico.
202-0-T	Travessa
202-0-75-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão