



Nome do produto


Extrator universal de 3 braços com gancho de extração reversível












Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 202-1

Série 202

EAN 4021176027178



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	18 - 150 mm	3/4 - 5 7/8 inch
	Extensão interna	60 - 160 mm	
	Profundidade de fixação	85 mm	3 3/8 inch
	Número do ajuste da profundidade de fixação	1	1
	Hexágono externo	17 mm	
	Binário máx.	75 Nm	55 ft lb
	Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	Peso	1.17 kg	
	Quarto abaixo	7 mm	1/4 inch
	Quarto de drenagem secundária	22,5 mm	7/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614135	Eixo de compressão mecânico.
202-1-T	Travessa
202-1-85-S	3 ganchos de extração (conjunto)

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão