



Nom du produit

Extracteur à 3 bras à griffes reversibles

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 202-2

Gammes 202

Code à barre 4021176027253



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	26 - 220 mm	1 1/32 - 8 5/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	80 - 220 mm	
	Profondeur de serrage	130 mm	5 1/8 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	1	1
	Ouverture du pied du crochet d'extraction	8 mm	3/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	2.98 kg	
	Espace ci-dessous	7 mm	1/4 inch
	Pièce à côté	33 mm	1 3/8 inch



	Technisches Attribut	Métrique	Impérial
J ^x	Nombre de crochets	3	3



Technologies



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
202-2-T	Entretoise
202-2-130-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO