



Nombre del producto

## Extractor de 3 brazos con garras reversibles













Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 202-3

Serie 202

EAN 4021176027338



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	30 - 300 mm	1 3/16 - 11 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	112 - 300 mm	
	Profundidad de sujeción	260 mm	10 1/4 inch
	Número de ajustes de profundidad de sujeción	2	2
	Apertura del pie del gancho de extracción	8 mm	
	Hexágono exterior	27 mm	
	Carga máxima admisible	10 t	11 US t
	Momento de giro máximo	250 Nm	184 ft lb
	Peso	6.775 kg	
	Espacio debajo	12 mm	1/2 inch
	Espacio adyacente	35 mm	1 3/8 inch
	Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### **SWITCH**

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
626300	Husillo mecánico.
202-3-T	Travesaño
202-3-260-S	3 Garras de extracción (Juego)

## Accesorios

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
K-600-025	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión