



Nazwa produktu


## Ściągacze 3-ramienne uniwersalne z przestawnymi ramionami











Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 202-3

Seria 202

EAN 4021176027338



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	30 - 300 mm	1 3/16 - 11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	112 - 300 mm	
	Głębokość mocowania	260 mm	10 1/4 inch
	Liczba regulacji głębokości mocowania	2	2
	Otwarcie stopy haka ściągającego	8 mm	
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	27 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	10 t	11 US t
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	184 ft lb
	Ciężar	6.775 kg	
	Przeźrzeń poniżej	12 mm	1/2 inch
	Raum nebendran	35 mm	1 3/8 inch
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
626300	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
202-3-T	Poprzeczka ściągacza
202-3-260-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)

## Akcesoria

<b>Numer artykułu</b>	<b>Nazwa produktu</b>
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO